

VILUBE GEAR OIL – GL1

Dầu bánh răng hộp số

- **VILUBE GEAR OIL GL1** - dầu bánh răng hộp số và truyền động gốc khoáng, đáp ứng các yêu cầu bôi trơn của hộp số và bánh răng thông dụng, không đòi hỏi dầu nhớt bôi trơn chịu cực áp.
- *Tiêu chuẩn* : **API GL1**

CÁC CHỈ TIÊU

TÊN CHỈ TIÊU	SAE 90	SAE 140
Khối lượng riêng (Kg/l - 20 ⁰ C)	0.875	0.890
Độ nhớt động học ở 100 ⁰ C (cSt)	17.5	29.8
Chỉ số độ nhớt	105	100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ⁰ C	246	250
Nhiệt độ rót chảy, ⁰ C	-8	-8

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

ĐẶC TÍNH

- Được sản xuất từ dầu gốc khoáng kết hợp phụ gia tăng cường khả năng chịu nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ dầu nhớt.
- Lớp màng dầu bền vững, giúp bảo vệ bánh răng.
- Tính năng chống kẹt, xước tốt.
- Tính chống rỉ sét, mài mòn tốt, bảo vệ các chi tiết bánh răng.

SỬ DỤNG



- Bộ truyền động bánh răng của ô tô. Các loại máy xây dựng sử dụng hệ thống truyền động bằng bánh răng.



- Hộp giảm tốc không chịu cực áp .



BAO BÌ

- Bình 4L, Xô 18L và Phuy 200L.

BẢO QUẢN

- Tránh lửa hoặc những chất dễ cháy.
- Đặt đứng trong nhà kho có mái che.
- Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60⁰C.

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM (Vilube Corp.)

Tòa nhà Pearl Plaza, Tầng 29, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 3513 6015 - 3513 6025 * Fax: (84-8) 3513 6027 - 3513 6028

www.vilube.com